



IZJAVA O SVOJSTVIMA

Br. 003-2477-CPR-2473

U skladu s prilogom III. Uredbe (EU) Br. 305/2011

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda:

Prirodni agregat

2. Tip, serija ili serijski broj ili bilo koji drugi broj kojim se omogućuje identifikacija građevnog proizvoda, kako je potrebno sukladno članku 11. stavku 4.:

Agregat za beton, frakcija 8/16 mm

3. Namjeravana uporaba ili uporabe građevnog proizvoda, u skladu s primjenjivim usklađenim tehničkim specifikacijama, kako je predvidio proizvođač:

Agregat za beton prema EN 12620:2002+A1:2008

4. Ime, registrirani trgovački naziv ili registrirani žig i kontaktna adresa proizvođača, kako je potrebno sukladno članku 11. stavku 5.:

GIRK Kalun d.d., Stjepana Radića 5, 22320 Drniš, Hrvatska

5. Prema potrebi, ime i kontaktna adresa ovlaštenog predstavnika čije ovlaštenje obuhvaća zadatke pobliže označene u članku 12. stavku 2.:

Nije primjenjivo

6. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnog proizvoda, kako je utvrđeno u prilogu V.:

2+

7. U slučaju Izjave o svojstvima u vezi s građevnim proizvodom obuhvaćenim usklađenom normom:

Prijavljeno tijelo "Institut IGH d.d." broj 2477, provelo je početni pregled tvornice i kontrole tvorničke proizvodnje, te provodi stalni nadzor, ocjenjivanje i vrednovanje kontrole tvorničke proizvodnje u skladu sa sustavom potvrđivanja sukladnosti 2+, te je izdalo slijedeće:

Certifikat o sukladnosti kontrole tvorničke proizvodnje 2477-CPR-2473

8. U slučaju izjave o svojstvima koja se odnosi na građevni proizvod za koji je izdana europska tehnička ocjena:

Nije primjenjivo



GRAĐEVINSKA INDUSTRIJA, RUDARSTVO, KAMENARSTVO

KALUN d.d.

Stjepana Radića 5
HR - 22320 DRNIŠ

www.kalun.hr
e-mail: kalun@kalun.hr
tel: +385 22 888 888
fax: +385 22 888 880

9. Objavljeno svojstvo:

Bitna svojstva	Svojstvo	Usklađena tehnička specifikacija
Frakcija	8/16 mm	EN 12620:2002+A1:2008
Granulometrijski sastav	G _C 85/20	
Modul finoće	-	
Sadržaj sitnih čestica	f _{1,5}	
Indeks oblika	SI ₂₀	
Gustoća zrna	2,70 Mg/m ³	
Upijanje vode	0,3 %	
Otpornost na drobljenje	LA ₃₀	
Sadržaj klorida	0,00 %	
Sadržaj sulfata topivog u kiselini	AS _{0,2}	
Sadržaj ukupnog sumpora	0,00 %	
Nasipna gustoća	1,34 Mg/m ³	
Šupljine	51%	
Sadržaj humusa	-	
Otpuštanje opasnih tvari	prirodni kamen - VAPNENAC nema otpuštanja opasnih tvari	
Otpornost na smrzavanje i odmrzavanje	F1	
Ispitivanje magnezijevim sulfatom	MS ₁₈	

10. Svojstvo proizvoda utvrđeno u točkama 1. i 2. u skladu je s objavljenim svojstvom u točki 9.

Ova izjava o svojstvima objavljena je pod isključivom odgovornošću proizvođača identificiranog u točki 4.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Član uprave
Zoran Bitunjac, ing. el.

Drniš, 20. lipnja 2017.

Potpis: