



## IZJAVA O SVOJSTVIMA

**Br. 006-2477-CPR-2473**

U skladu s prilogom III. Uredbe (EU) Br. 305/2011

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda:

### **Prirodni agregat**

2. Tip, serija ili serijski broj ili bilo koji drugi broj kojim se omogućuje identifikacija građevnog proizvoda, kako je potrebno sukladno članku 11. stavku 4.:

### **Agregat za nevezane i hidraulički vezane materijale, frakcija 0/63 mm**

3. Namjeravana uporaba ili uporabe građevnog proizvoda, u skladu s primjenjivim usklađenim tehničkim specifikacijama, kako je predvidio proizvođač:

### **Agregat za nevezane i hidraulički vezane materijale za uporabu u građevinarstvu i cestogradnji prema EN 13242:2002+A1:2008**

4. Ime, registrirani trgovački naziv ili registrirani žig i kontaktna adresa proizvođača, kako je potrebno sukladno članku 11. stavku 5.:

### **GIRK Kalun d.d., Stjepana Radića 5, 22320 Drniš, Hrvatska**

5. Prema potrebi, ime i kontaktna adresa ovlaštenog predstavnika čije ovlaštenje obuhvaća zadatke pobliže označene u članku 12. stavku 2.:

### **Nije primjenjivo**

6. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnog proizvoda, kako je utvrđeno u prilogu V.:

**2+**

7. U slučaju Izjave o svojstvima u vezi s građevnim proizvodom obuhvaćenim usklađenom normom:

Prijavljeno tijelo "Institut IGH d.d." broj 2477, provelo je početni pregled tvornice i kontrole tvorničke proizvodnje, te provodi stalni nadzor, ocjenjivanje i vrednovanje kontrole tvorničke proizvodnje u skladu sa sustavom potvrđivanja sukladnosti 2+, te je izdalo slijedeće:

### **Certifikat o sukladnosti kontrole tvorničke proizvodnje 2477-CPR-2473**

8. U slučaju izjave o svojstvima koja se odnosi na građevni proizvod za koji je izdana europska tehnička ocjena:

### **Nije primjenjivo**



## 9. Objavljeno svojstvo:

Bitna svojstva	Svojstvo	Usklađena tehnička specifikacija
Fracija	0/63 mm	EN 13242:2002+A1:2007
Granulometrijski sastav	G <sub>A85</sub>	
Indeks plosnatosti	Fl <sub>20</sub>	
Indeks oblika	Sl <sub>20</sub>	
Sadržaj sitnih čestica	f <sub>5</sub>	
Kvaliteta sitnih čestica	0,9 g/kg	
Udio drobljenih i slomljenih zrna u krupnom agregatu i potpuno zaobljenih čestica u krupnom agregatu	C <sub>90/3</sub>	
Otpornost na drobljenje	LA <sub>30</sub>	
Upijanje vode	0,4 %	
Gustoća zrna	2,69 (Mg/m <sup>3</sup> )	
Sadržaj sulfata topivog u kiselini	AS <sub>0,2</sub>	
Sadržaj ukupnog sumpora	S <sub>1</sub>	
Sadržaj humusa	svjetlija	
Otpornost na habanje	M <sub>DE20</sub>	
Otpuštanje opasnih tvari	prirodni kamen - VAPNENAC nema otpuštanja opasnih tvari	

10. Svojstvo proizvoda utvrđeno u točkama 1. i 2. u skladu je s objavljenim svojstvom u točki 9.

Ova izjava o svojstvima objavljena je pod isključivom odgovornošću proizvođača identificiranog u točki 4.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Član uprave  
Zoran Bitunjac, ing. el.

Drniš, 20. lipnja 2017.

Potpis: