



IZJAVA O SVOJSTVIMA

Br. 007-2477-CPR-2473

U skladu s prilogom III. Uredbe (EU) Br. 305/2011

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda:

Prirodni agregat

2. Tip, serija ili serijski broj ili bilo koji drugi broj kojim se omogućuje identifikacija građevnog proizvoda, kako je potrebno sukladno članku 11. stavku 4.:

Agregat za željeznički tucanik, frakcija 31,5/63 mm

3. Namjeravana uporaba ili uporabe građevnog proizvoda, u skladu s primjenjivim usklađenim tehničkim specifikacijama, kako je predvidio proizvođač:

Agregat za željeznički tucanik prema EN 13450:2002, EN 13450:2002/AC:2004

4. Ime, registrirani trgovački naziv ili registrirani žig i kontaktna adresa proizvođača, kako je potrebno sukladno članku 11. stavku 5.:

GIRK Kalun d.d., Stjepana Radića 5, 22320 Drniš, Hrvatska

5. Prema potrebi, ime i kontaktna adresa ovlaštenog predstavnika čije ovlaštenje obuhvaća zadatke pobliže označene u članku 12. stavku 2.:

Nije primjenjivo

6. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnog proizvoda, kako je utvrđeno u prilogu V.:

2+

7. U slučaju Izjave o svojstvima u vezi s građevnim proizvodom obuhvaćenim usklađenom normom:

Prijavljeno tijelo "Institut IGH d.d." broj 2477, provelo je početni pregled tvornice i kontrole tvorničke proizvodnje, te provodi stalni nadzor, ocjenjivanje i vrednovanje kontrole tvorničke proizvodnje u skladu sa sustavom potvrđivanja sukladnosti 2+, te je izdalo slijedeće:

Certifikat o sukladnosti kontrole tvorničke proizvodnje 2477-CPR-2473

8. U slučaju izjave o svojstvima koja se odnosi na građevni proizvod za koji je izdana europska tehnička ocjena:

Nije primjenjivo



9. Objavljeno svojstvo:

| Bitna svojstva | Svojstvo | Usklađena tehnička specifikacija |
|---|---|---|
| Frakcija | 31,5/63 mm | EN 13450:2002, EN 13450:2002/AC:2004:2006 |
| Granulometrijski sastav | D | |
| Indeks plosnatosti | FI ₁₅ | |
| Indeks oblika | SI ₂₀ | |
| Duljina zrna | A | |
| Gustoća | 2,69 (Mg/m ³) | |
| Upijanje vode | 0,1 (%) | |
| Otpornost na drobljenje | 24 | |
| Otpornost na trošenje | M _{DE} RB15 | |
| Sadržaj finih čestica (na situ 0,5 mm) | A | |
| Sadržaj sitnih čestica (na situ 0,063 mm) | A | |
| Otpuštanje opasnih tvari | prirodni kamen - VAPNENAC nema otpuštanja opasnih tvari | |
| Otpornost na smrzavanje i odmrzavanje | 0 % (otporan) | |

10. Svojstvo proizvoda utvrđeno u točkama 1. i 2. u skladu je s objavljenim svojstvom u točki 9.

Ova izjava o svojstvima objavljena je pod isključivom odgovornošću proizvođača identificiranog u točki 4.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Član uprave
Zoran Bitunjac, ing. el.

Drniš, 8.8.2017.

Potpis:
