

**TEHNI KA UPUTA PROIZVODA****Živo kalcijevo vapno****(CL 80-Q (R5, Psv))**

Opis proizvoda	Živo kalcijevo vapno.
Sastav proizvoda	Dan je u tablici 1. Za pripremu veziva za mortove (npr. za zidanje, za ispunjavanje, za žbukanje).
Uporaba proizvoda	Za proizvodnju drugih građevinskih materijala (npr. kalcij-silikatne opeke, aeriranog betona, betona). Za konstrukcije (npr. stabilizaciju tla, za asfaltne mješavine).
uvanje proizvoda	U suhim zatvorenim prostorima.
Transport proizvoda	U zatvorenim prijevoznim sredstvima.
Rok uporabe proizvoda	180 dana.
Kontrola proizvodnje	Proizvodnja živog kalcijevog vapna je dio integriranog sustava upravljanja prema normama HRN EN 459-1, HRN EN ISO 9001 i HRN EN ISO 14001.
Sigurnosne mjere	U prilogu ove Tehni ke upute proizvoda (u obliku Sigurnosno-tehni kog lista).
Prilog	Izjava o svojstvima.

Tablica 1. Sastav proizvoda

Živo kalcijevo vapno (CL 80-Q (R4, Psv))		
Kemijska svojstva	Tipi no ispitivanje (%)	Zahtjev HRN EN 459-1 (%)
CaO+MgO	86,79	80
MgO	0,80	5
CO ₂	5,14	7
SO ₃	0,07	2
Dostupno vapno	79,60	65
Fizikalna svojstva	Tipi no ispitivanje (%)	Zahtjev HRN EN 459-1 (%)
Reaktivnost	11	t ₆₀ <25 min.
Postojanost volumena	Postojano	Postojano
Granulometrijski sastav	-	Nema zahtjeva

Informacije u ovoj tehni koj uputi proizvoda dane su u skladu s najnovijim saznanjima kojima tvrtka trenutno raspolaže, isključivo služe kao preporuka, te su podložne promjenama.

U Drnišu, 23. lipnja 2016. godine